

Сводная таблица по процессорам Crestron:

	PRO3	AV3	CP3N	CP3	DIN-AP3	DIN-AP3MEX	MC3	RMС3
Объём оперативной памяти - ОЗУ	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
Встроенная память - ПЗУ	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB	2 GB	4 GB
Карта расширения MMC	до 32 ГБ	до 32 ГБ	до 32 ГБ	до 32 ГБ	до 32 ГБ	до 32 ГБ	-	-
Внешний USB накопитель	до 1 ТБ	до 1 ТБ	до 1 ТБ	до 1 ТБ	-	-	до 1 ТБ	до 1 ТБ
USB консоль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VACnet / IP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контроль подсети	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Веб-сервер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сеть	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/10 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с PoE
Цветной ЖК дисплей на передней панели	✓	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж Rack	2U	2U	1U	1U	-	-	н/д	опционально
Интерфейс RS-232 / 422 / 485 портов	2	2	2	1	1	2	-	1
RS-232 порты	4	4	4	2	2 через C2N-IO	2 через C2N-IO	-	2 через C2N-IO
IR порты	8	8	8	8	8	4	5 через C2N-IO	2
Порты входа/вывода	8 versiports*	8 versiports*	8 versiports*	8 versiports*	8 versiports*	-	2 (только для входов)	-
Реле	8	8	8	8	4	4 через C2N-IO	2	1
Встроенный infiNET EX	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Расширение	Внутренние 3-Card слот Cresnet Ethernet	Опционально 3-Card слот Cresnet Ethernet	Cresnet Ethernet	Cresnet Ethernet	Cresnet Ethernet	Cresnet Ethernet	Cresnet Ethernet	Cresnet Ethernet
Электропитание	Внутренние	Внутренние	Внешние 50 Ватт	Внешние 50 Ватт	Внешние 50 Ватт	Внешние 50 Ватт	Внешние 50 Ватт	Питание через PoE
Питание по Cresnet	75 Вт	75 Вт	24 Вт	24 Вт	-	-	35 Вт	-

\*versiports - использование цифрового вход/выхода или аналогового входа...подробнее смотрите в спецификации к оборудованию